



编号：SDLK-HJ-20260268-7



2026HJ0268

检测报告

正本



鲁控检测

项目名称：金能化学（齐河）有限公司自行监测（噪声）

委托单位：金能化学（齐河）有限公司

山东鲁控检测有限公司

2026年05月30日



检测报告

SDLK-HJ-20260268-7

共 4 页 第 1 页

委托单位 金能化学（齐河）有限公司 通讯地址 /

检测类别 委托检测

采样地点 金能化学（齐河）有限公司

☒ 采样 ☐ 送 2026.05.16 采样人员 侯营、孙文泽、周毅豪、孙鑫鹏

样品编号 /

样品状态及数量 /

实验室检测日期 /

检测项目 噪声：厂界噪声。

检测方法、设备及结果：见附表。

解释与说明：无。

报告编制： 

审核： 

批准： 



检测报告

SDLK-HJ-20260268-7

检测方法:

序号	项目	标准号	标准名称	检出限
噪声				
1	噪声	GB12348-2008	工业企业厂界环境噪声排放标准	/

检测仪器:

仪器名称	仪器型号	仪器编号	有效期至	设备产权
空盒气压表	DYM3	YQ231	2026.09.17	自有
数字温湿度计	UT333	YQ166-2	2026.09.17	自有
热敏式风速仪	HT-9829	YQ185-2	2026.09.16	自有
多功能声级计	AWA5688	YQ175-6	2026.12.04	自有
多功能声级计	AWA5688 型	YQ175-4	2026.07.10	自有
声校准器	AWA6022A	YQ204-2	2026.05.25	自有

以下空白。

检测报告

SDLK-HJ-20260268-7

检测结果:

表 1 厂界四周噪声检测结果

单位: Leq dB(A)

检测日期	2026.05.16	气象条件	昼间	大气压: 100.1kPa; 温度: 29.2℃; 湿度: 37%RH; 风速: 2.7m/s			
			夜间	大气压: 100.8kPa; 温度: 22.5℃; 湿度: 49%RH; 风速: 3.4m/s			
测点编号	检测地点	主要声源	昼间		夜间		
			测量时段	等效声级	测量时段	等效声级	最大值
▲1	东厂界	综合噪声	18:11-18:31	57.1	22:14-22:34	47.9	61.7
▲2	南厂界	综合噪声	18:13-18:23	54.2	22:05-22:15	45.2	61.9
▲3	西厂界	综合噪声	16:34-16:44	54.5	22:45-22:55	45.6	60.9
▲4	北厂界	综合噪声	16:50-17:00	53.7	22:46-22:56	46.2	62.7
检测点位示意图: 夜间最大值均为偶发噪声。							
▲4# ▲3# ▲2# ▲1# 金能大道 北 ↑ ▲ 测点							

表 2 噪声测量时车辆统计表

日期	检测点位	大车 (辆) /20min	中车 (辆) /20min	小车 (辆) /20min
2026.05.16	东厂界昼间	38	12	45
	东厂界夜间	12	8	25

以下空白。

检测 报 告

SDLK-HJ-20260268-7

共 4 页 第 4 页

表 3 噪声仪器校验表

单位：Leq dB(A)

仪器名称	型号	标准值	日期	校验时间	仪器显示	示值误差	是否合格
多功能声级计	AWA5688 YQ175-4	94.0	2026.05.16	昼间测量前	93.8	0.1	合格
				昼间测量后	93.7		
				夜间测量前	93.8	0.1	合格
				夜间测量后	93.7		
	AWA5688 YQ175-6			昼间测量前	93.8	0.1	合格
				昼间测量后	93.7		
				夜间测量前	93.8	0.2	合格
				夜间测量后	93.6		
备注	噪声质量控制：声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的示值相差不大于0.5dB(A)，若大于 0.5dB(A)测试数据无效。						

以下空白。

说 明

1. 本检测报告仅对委托检品或本次检测负责。
2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制并经本公司确认除外）检测报告。
3. 本检测报告涂改、增删无效。未加盖检测单位印章无效。
4. 检测报告无编制、审核、批准人签字无效。
5. 委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 未经本公司书面批准，本检测报告及本检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

地 址：中国·济南市高新区孙村街道粤浦科技济南科创中心 21 号楼 3
单元 303

邮政编码：250101

电 话：(0531)88984398

传 真：(0531)88984298

